

THER- MISCHER ABISOLIERER

HAKKO

FT-802

Präzision, Qualität und Effektivität

NEU



Produkte zur Kabel- und Litzenbearbeitung

Schärfer, präziser und effektiver

Der thermische Abisolierer FT-802 ermöglicht hoch qualitative und präzise Ergebnisse.

Die hohe Präzision ermöglicht das sichere Abisolieren ohne die Gefahr, Kerben zu verursachen, und entspricht somit den höchsten Qualitätsansprüchen aus Medizin- und Luftfahrtindustrie.

Hohe Genauigkeit




FT-802 kann AWG 38 bearbeiten ohne Kerben zu hinterlassen.

Herkömmliche Abisolierer verursachen unsaubere Schnittkanten und können den Draht beschädigen.

Weicher Silikongriff, welcher die Verwendung auch bei langen Anwendungen angenehm macht.

Das Abisolierwerkzeug ist wie eine Pinzette aufgebaut und garantiert eine parallele Ausrichtung der Messerklingen.

Die Klingen können sicher befestigt werden.



Sogar **sehr feine AWG 38** können mit den Standardmessereinsätzen zuverlässig abisoliert werden.

Die Messereinsätze können ersetzt werden.

Sie müssen nicht das ganze Werkzeug austauschen, wenn die Messerklingen abgenutzt sind. Die Messereinsätze können einfach und schnell mit Hilfe des Messerentnahme- und Einrichtwerkzeugs ausgetauscht werden.

* Die Messer müssen vor dem Wechsel ausgekühlt sein.



Lösen Sie die Schrauben an den Klingen.



Schieben Sie die Klingen in die Messerentnahmevorrichtung.



Entfernen Sie die Klingen.



Legen Sie die gebrauchten Klingen in der Halterung ab.

**Platzsparend –
Station und Ablage in einem**

**Justierung der Leistung in 5% Schritten,
leicht wählbare ideale Einstellung passend
zum aktuellen Material**



Material	Leistungsstufe (%)
PVC	10
PE	10
PA	20
PVDF	30
ETFE	40
SI	45
PTFE	55

* Werte dienen zur Referenz.

Bedienerfreundliches Display

Sehen Sie den aktuellen Status mit einem Blick auf das Display. Bedienerfreundliches Design und leichte Ablesbarkeit.



- Das Werkzeug liegt korrekt in der Ablage.
- Gewünschte Temperatur ist erreicht.
- Bereit zum Einsatz.
- Auto Sleep wird nach gewählter Zeit automatisch aktiviert.




- Gerät befindet sich im Sleep Mode.
- 50 % Reduzierung der Leistung.
- Reduziert die Oxidation an den Messereinsätzen.
- Die Sleep Mode-Einstellung aktiviert den Sleep Mode wahlweise nach 1 Minute bis max. 30 Minuten.




Die Messerklingen werden separat angeboten. Bitte wählen Sie ihr passendes Format.


G4 Serie



Nr.G4-1601



Nr.G4-1602



Nr.G4-1603

Option

für starke Kabelstränge



Handteil für Messerform

FT-8003

* Kit mit Handteil und Messereinsatz erhältlich.

Energieverbrauch	46 W (24 V)
Erdungswiderstand	<2 mV
Streuspannung	<2 Ω
Kabellänge	1.3 m
Gesamtlänge	155 mm
Gewicht	27 g


* Gesamtlänge und -gewicht ohne Kabel und Messer.



Der Messereinsatz für FT-8003 ist für das Abisolieren von starken Kabelsträngen geeignet.

G3 Messer

Nr.G3-1601



Einheit: mm

FT-802 ESD SAFE

Lieferumfang



* Messer separat erhältlich

FT-802 Thermoabisoliergerät

· FT-802 Thermoabisoliergerät · FT8004-81 Abisolier-Handstück · Innensechskant-Schraube (M2,5x2,5 / 2 Stück) · Innensechskantschlüssel · Netzkabel · Bedienungsanleitung

Technische Daten

Model	FT-802
Energieverbrauch	76 W
Station	
Ausgangsspannung	AC 20 V
Abmessungen	76 (B) × 159 (H) × 161 (T) mm
Gewicht	1.6 kg
Handteil (FT-8004)	
Ausgangsspannung	70 W (20 V)
Kabellänge	1.6 m
Gesamtlänge	153 mm
Gewicht	47 g

* Gesamtlänge und Gewicht des Handteils ohne Kabel und Klinge.



HEAD OFFICE

4-5, SHIOKUSA 2-CHOME, NANIWA-KU, OSAKA, 556-0024 JAPAN
TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466
http://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com

CA00536GbYa001 2019.2

